


### ⑤ プレスナット




厚みがねじ径と同じで強い締め付け力が得られます ミリネジ材質 SCM435 熱処理品

ねじの呼び	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
ピッチ	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5	2.5
対辺 B	17	19	22	24	27	30	32
厚み H	10	12	14	16	18	20	22

ねじの呼び	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M48
ピッチ	3	3	3.5	3.5	4	4.5	5
対辺 B	36	41	46	50	55	65	75
厚み H	24	27	30	33	36	42	48

ねじの呼び	W3/8	W1/2	W5/8	W3/4	W7/8	W1"
山数	16	12	11	10	9	8
対辺 B	17	21	26	32	35	41
厚み H	9	12	16	19	22	25



[注文例] プレスナット M20

[納期] 即納

ウットネジは S45C 非熱処理品 と SCM435 熱処理品 の2種類有

### ⑤ 特殊ナット

材質 S45C 熱処理品

細目ピッチ及び対辺の大きいナットです

ねじの呼び	<del>M12/</del>	M12	M16	M16	M18	M20	M20	M20	M20	M22	M22	M24	M24
ピッチ	<del>5</del>	1.75	1.5	2	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	3
対辺 B	<del>番</del>	21	24	26	32	30	32	36	41	35	41	36	41
厚み H	<del>12</del>	12	16	16	20	20	20	20	20	22	22	24	24

[注文例] 特殊ナット M16 x ピッチ 2 x B26


[納期] 即納

### ⑤ フランジナット

材質 S45C 熱処理品

セレート無し

締め付けがスムーズにできます



ねじの呼び	M6	M8	M10	<del>M10</del>	M12	M12	M14	M14	M16	M16	M18	M18
ピッチ	1	1.25	1.5	<del>2.5</del>	1.75	1.5	2	1.5	2	1.5	2.5	1.5
六角対辺 B	10	13	17	<del>17</del>	19	19	22	22	24	24	27	27
フランジ D	13	17	23	<del>22</del>	25	25	29	28	32	32	36	35
厚み H	9	12	15	<del>15</del>	18	18	21	21	24	24	27	27

ねじの呼び	M20	M20	M20	M22	M22	M24	M24	M27	M27	M30	M30
ピッチ	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	3	1.5	3	1.5	3.5	1.5
六角対辺 B	30	30	30	32	32	36	36	41	41	46	46
フランジ D	40	50	40	43	44	48	48	54	52	70	70
厚み H	30	30	30	32	32	36	36	40	40	42	42

ねじの呼び	<del>W3/8/</del>	W1/2	W5/8	W3/4	W7/8	W1"
山数	<del>16</del>	12	11	10	9	8
六角対辺 B	<del>17</del>	21	26	32	35	41
フランジ D	<del>22</del>	28	34	42	46	55
厚み H	<del>15</del>	18	25	30	32	36

[注文例] プレスナット M14 x ピッチ 2

[納期] 即納